

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
КГП «Карасуская РБ» УзКо

Голубев В.В.

Техническая спецификация

Наименование	Техническая характеристика.
Облучатель-рециркулятор	<p>Облучатель-рециркулятор воздуха настенный ультрафиолетовый бактерицидный настенный с бактерицидными лампами (не менее 3 штук). Комплектуется лампами бактерицидными ультрафиолетового света LUV 15W LightTech – не менее 3 штук. Срок службы не менее 9000 часов. Производительность не менее 100 м³/ч. Бактерицидная эффективность не менее - 99,9%. Категория помещений I - V Мощность ультрафиолетового излучения не менее – 14,4Вт. Потребляемая мощность не более – 62Вт. Уровень звукового давления не более – 40 дБА. Время непрерывной работы не менее - 8 часов. Электронный блок управления, цифровой дисплей:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Управление режимами. • Автоматический контроль времени работы. • Индикация времени работы ламп • Индикация времени работы вентиляторов • Индикация замены ламп. <p>Корпус рециркулятора должен быть выполнен из АВС-пластика с высокими электро-изоляционными свойствами. АВС пластик имеет хорошую сбалансированность механических свойств, что обеспечит высокую жесткость изделия и его стойкость к ударным нагрузкам. АВС пластик обладает химической стойкостью к слабым кислотам, спиртам, воде, растворам щелочей, солей, а так же стойкостью к атмосферным воздействиям.</p> <p>Поверхность рабочей камеры должна быть выполнена из зеркального нержавеющего листа, что обеспечивает защиту электронного устройства и корпуса рециркулятора от УФ излучения. Зеркальная поверхность нержавеющего листа обладает высоким свойством отражения, что увеличивает эффективность рециркулятора.</p> <p>Сменный воздушный фильтр:</p> <p>Сменный воздушный фильтр обеспечивает очистку воздуха от частиц более 10 мк. (пыль, пыльца, споры растений, плесень, высохшие дез. средства, аэрозоли, чешуйки кожи, волосы и т.д.). Количество сменных фильтров в комплекте не менее – 12шт.</p> <p>Масса, кг, не более - 7,0</p> <p>Габаритные размеры, мм (± 5) - 890x370x160</p>